

Technisches Datenblatt

Q-TEE 2 C

OPTIONEN

| | |
|------------------------|---|
| Feuerraumtür | |
| Stahltür | ✓ |
| Vollglas-Feuerraumtür | ✓ |
| Holzfach-Blende | |
| Mit Holzfach-Blende | ✓ |
| Sockel | |
| Sockel tief | ✓ |
| Sockel hoch | ✓ |
| Design-Stellfüsse | |
| Design-Stellfüsse tief | ✓ |
| Design-Stellfüsse hoch | ✓ |
| Lackierung | |
| Schwarz | ✓ |
| Türgriffe | |
| Eichenholz Schwarz | ✓ |
| «Classic» | ✓ |
| Edelstahl | ✓ |
| Rindsleder Braun | ✓ |
| Rindsleder Schwarz | ✓ |
| Luftsteuerung | |
| Manuell | ✓ |



Technisches Datenblatt

Q-TEE 2 C

| AIR-System | |
|---------------------------------|---|
| für raumluftunabhängige Montage | ✓ |

PRODUKT INFORMATIONEN

| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | |
|------------------------------------|--------------|
| Gewicht je nach Modell/Ausstattung | 147 - 172 kg |
| Ø Rauchabgang | |
| Ø Rauchabgang | 150 mm |
| Ø Lufteintritt | |
| Ø Lufteintritt | 100 mm |
| Rauchrohr-Abgang | |
| Oben | ✓ |
| Hinten | ✓ |
| Prüfungen | |
| Energieeffizienzklasse | A+ |
| Mehrfachbelegung | ✓ |
| Eco Design | ✓ |
| Europäische Norm | EN 16510 |
| MINERGIE® Kompatibel | ✓ |
| BImSchV | Stufe 2 |
| Flamme Verte | ✓ |
| Classe energetica di appartenenza | 4 Stelle |

Technisches Datenblatt

Q-TEE 2 C

LEISTUNGEN

| Wärmeleistung | |
|---|--------------------------|
| Nennwärmeleistung | 6.7 kW |
| Holzaufgabemenge | 2 ≈ kg/h |
| Wirkungsgrad | ≥75 % |
| Verbrennungsluftbedarf | 15.6 m ³ /h |
| Tripelwerte | |
| Abgasmassenstrom | 5.6 g/s |
| Abgastemperatur | 317 °C |
| Mindestförderdruck | -12 Pa |
| Brandverhalten | |
| Staub bei 13 % O ₂ | ≤40 mg/Nm ³ |
| CO Emission bei 13 % O ₂ | ≤0.12 % |
| CO Emission bei 13 % O ₂ | ≤1500 mg/Nm ³ |
| OGC bei 13 % O ₂ | ≤120 mg/Nm ³ |
| NO _x bei 13 % O ₂ | ≤200 mg/Nm ³ |

Technisches Datenblatt

Q-TEE 2 C

Sicherheitsabstände:

Die Angaben zu den Sicherheitsabständen finden Sie in der Installationsanleitung.

Hinweis:

Bitte beachten Sie bei Boden-/Vorlegeplatten die nationalen/regionalen Bestimmungen.